



# SOLUÇÕES

em  
Estacionamento  
& Mobilidade Urbana

[www.estafacil.com.br](http://www.estafacil.com.br)

# MULTIPLICADOR PALETIZADO



## ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO MULTIPLICADOR:

- ✓ Acionamento através de botoeira, sendo 01 botão de chamada por garagem.
- ✓ Plataformas fechadas com tratamento superficial antiderrapante que impede a ultrapassagem de resíduos para o veículo inferior.
- ✓ Travas mecânicas automáticas de série.
- ✓ Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza pesada.
- ✓ Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 e NR12.
- ✓ Dotadas de sensores de varredura superior e laterais ao veículo, verificando excessos ou pessoas, permitindo ou não o funcionamento.
- ✓ Acompanha de série sistema anti-balanço, o qual atua automaticamente rampas de partida e parada, garantindo maior segurança e conforto no funcionamento.
- ✓ Interface operacional através de botoeira fixa na tampa do painel de comando, sendo 02 botões para elevação ou descida dos carros por garagem e garagens inferiores com movimentação manual horizontal.
- ✓ De série equipado com Deslokator motorizado ou manual para movimentação horizontal, sendo então com travas de posicionamento.
- ✓ Pode ser instalado em local interno ou externo.
- ✓ Funcionamento com baixo nível de ruídos.



## OPCIONAIS

- ✓ Leitores de código de barras ou digital.
- ✓ Fechamento lateral metálico modular para abrigo do conjunto em equipamento instalado em ambiente aberto.
- ✓ Cobertura metálica modular para abrigo do conjunto em equipamento instalado em ambiente aberto.
- ✓ Porta automática com dimensão 2.500 X 2.500 mm, modelo de enrolar tipo transvision.
- ✓ Controle remoto para chamada de vaga cadastrada a distância máxima de 100 m.
- ✓ Possibilidade de características especiais, conforme necessidade do cliente.

# CARACTERÍSTICAS

Equipamento 100% nacional indicado para garagens com rotatividade de veículos que permitam o máximo de verticalização, projetado para otimizar o seu espaço.

## CARACTERÍSTICA DA PLATAFORMA

Capacidade (kg)	2000
Comprimento (mm)	4,5
Largura (mm)	1,9
Alimentação Trifásica (v)	220-380-440
Altura livre (mm)	1,8




Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.

## CARACTERÍSTICA DO MULTIPLICADOR PALETIZADO

MODELOS LINHA LEVE	Nº DE VAGAS	ALTURA TOTAL (m)	LARGURA TOTAL (m)	COMP. TOTAL (m)	TEMPO MÉDIO (min)	POTÊNCIA DO MOTOR (cv)
MP 06	05	3,85	7,5	5,9	1,35	10,0
MP 08	07	3,85	10,0	5,9	1,35	15,5
MP 10	09	3,85	12,5	5,9	1,35	12,5
MP 12	11	3,85	15,0	5,9	1,35	19,0
MP 14	13	3,85	17,5	5,9	1,35	24,0
MP 16	15	3,85	20,0	5,9	1,35	27,5





(41) 3286-4000 | (41) 99644-7064 |  (41) 99841-0079  
estafacil@estafacil.com.br  
Curitiba-PR